

Alles auf einen Blick

- 1. Direkt nach dem Einbau, während der Bauphase:** Abkleben mit geeignetem Klebeband und Fenster „auf Kipp“ stellen
- 2. Nach der Bauphase:** Durchsicht der Fenster auf Beschädigungen
- 3. Bei leichten Beschädigungen der Lackoberfläche:** Behandlung mit der ZOBEL Schutzlasur
- 4. Erste Reinigung:** Frühestens nach sechs bis acht Wochen mit ZOBEL Reiniger, Anwendung der ZOBEL Schutzemulsion
- 5. Pflegemaßnahmen nach sechs Monaten, bei geschützten Konstruktionen wie z. B. Holz / Alu-Fenstern alle zwei Jahre:** Anwendung der ZOBEL Schutzemulsion
- 6. Jeweils nach einem Jahr:** Durchsicht aller Fenster; Beschädigungen mit der ZOBEL Schutzlasur überarbeiten und anschließend mit der ZOBEL Schutzemulsion behandeln

ZOBEL Chemie GmbH

Weinsheimer Straße 59 · 67547 Worms - Germany
Telefon: +49 (0) 6241 30020 · Fax: +49 (0) 6241 37690
E-Mail: info@zobel-coatings.de

www.zobel-coatings.de

Pflegehinweise

Werterhaltung von Holzfenstern und -türen mit dem ZOBEL Pflegeset

»Mit minimalem Aufwand maximale Haltbarkeit und Funktionsdauer der Elemente.«

Lang lebe das Holz!

Holz ist ein Baustoff mit langer Geschichte und mit Zukunft, der atmet und lebt. Der Schutz vor äußeren Einflüssen wie Wind und Feuchtigkeit entscheidet über die Langlebigkeit dieses Rohstoffes. Durch den Mehrschichtaufbau mit ZOBEL Lacken und Lasuren haben wir die Weichen gestellt, dass Ihre Holzfenster, -türen und -tore ihre besonderen Qualitäten bei sachgerechter Behandlung auf lange Zeit optimal bewahren. Zur Werterhaltung sollten Sie diese mindestens 1- bis 2 mal jährlich reinigen und pflegen. Bei frisch beschichteten Oberflächen lassen Sie sich Zeit: Diese sollten Sie frühestens nach sechs bis acht Wochen und ausschließlich mit ZOBEL Reiniger reinigen. In Ihrem ZOBEL Pflegeset finden Sie alles, was Sie für den Qualitätserhalt Ihrer Holzfenster, -türen und -tore brauchen.

Das ZOBEL Pflegeset ist das autorisierte Pflegeset im Rahmen der ZOBEL Langzeit-Gewährleistung (ZLG) für Holzfenster und -türen.



Ganz einfach: Die optimale Reinigung.

Die grobe Reinigung ist zunächst mit einem fusselfreien Tuch und warmem Wasser durchzuführen. Bei Bedarf kann ein milder Reiniger, z.B. Neutralreiniger in das Wasser gegeben werden. Im Anschluss ZOBEL Reiniger auf den Fensterrahmen auftragen, einwirken lassen, anschließend mit beiliegendem Schwamm und klarem Wasser abwaschen.

Im Handumdrehen: Pflege von Rahmen und Flügel.

Damit der optimale Schutz der Fenster und die Brillanz des Farbtons lange erhalten bleiben, empfehlen wir, die Oberfläche 1- bis 2mal jährlich aufzufrischen. Mit der ZOBEL Schutzemulsion erhalten Sie eine perfekt geschützte und optisch einwandfreie Oberfläche, denn sie schließt mikrofeine Risse. ZOBEL Schutzemulsion wird nach Abtrocknung der Oberfläche dünn aufgetragen und mit einem sauberen Schwamm gleichmäßig verteilt. Die trockene Oberfläche abschließend mit einem Tuch aufpolieren. Glanzgradunterschiede bei speziellen Mattierungseinstellungen beachten.

Kein Problem: Beseitigung leichter Schäden.

Kleine mechanische Beschädigungen (z.B. Hagelschläge), Ausrisse oder Kratzer (Durchmesser max. 2 cm) können Sie problemlos selbst beseitigen. Die betroffene Stelle zunächst leicht anrauen und mit ZOBEL Schutzlasur nachbehandeln.

Ab und zu: Oberflächenrenovierung bei Fenstern.

Alle Oberflächen, insbesondere die unteren Querbereiche und Regenablaufschrägen, sollten regelmäßig kontrolliert und – wenn es erforderlich sein sollte – mit einem Renovierungsanstrich unter Einsatz von ZOBEL Lacken und Lasuren versehen werden.