

Holztüren HT-92

Technische Details

Holzarten	Kiefer - Meranti - Fichte - Lärche - Hemlock - Framire - Caroline Pine - Eiche - Sapelli Mahagoni
Blendrahmen	Rahmen 78 x 92 mm, 3-fach schichtverleimt, mit Dübel, zweifacher HT-Falz , Anschlagdichtung 3-seitig, Dichtungsauflage 6 mm
Flügel	„ROG ´n Rohl“ Haustürfüllung der Fa. Enno Roggemann. Mit umlaufenden Flachstahlrahmen & EXTRA Massivholzeinleger für verdeckte Griffstangenbefestigung. Verbindung mit Mehrfach-Dübel, 2 Anschlagdichtungen umlaufend mit 12 mm Dichtungsauflage. Wetterschenkel 100 x 25 mm, Sämtliche Profile von Rahmen und Flügel mit gerundeten Kantends
Verleimung	Nach DIN EN 204 Beanspruchungsgruppe D – 4
Beschlag	3 Stck 3-DimensionalBAKKA Bänder, Winkelschließblech serienmäßig für E-Öffner vorgerichtet GU - Securschloss mit 3-fach Verriegelung AUTOMATIC Gegen Mehrpreis: mit 3-fach Bolzenverriegelung, mit 5-fach Bolzenverriegelung, Elektronischer Türöffner
Bodenschiene	GU Schwelle, Weser 102/32Ti
Dichtung	APTK - Hohlkammerdichtung 15/5 Auf Rahmen 3-seitig (aufrecht und oben) Auf Flügel 4-seitig 2-fach umlaufend
Oberfläche	Alle Holzteile werden fein geschliffen, mit wasserlöslicher Grundierung, anschließend mit Zwischenschliff und wasserlöslichen Acryl - Dickschichtlasuren Nach unser Farbkarte versehen. Gegen geringen Mehrpreis Wahl des Farbherstellers. Topline Haustüren sind nur in endbehandelter Ausführung lieferbar.
Silikon	Die Verglasung wird mit einem elastischen Silikon Dichtstoff abgedichtet. Der Dichtstoff ist geprüft nach DIN 18545 Teil 2 Beanspruchungsgruppe E
Verpackung	Die Türen werden einzeln foliert angeliefert.
Füllungen Typ S	Außen Füllung aus Multiplexplatte 15 mm, Einleimer und 1.5 mm starken Funier, Kanten profiliert. Füllungsplatte Speerholzverbundplatte
Füllungen Typ G	Sperrholzverbundplatten
Füllungen Typ P	Füllung außen flächenbündig aus Multiplexplatte 12 mm funiert, eingeleimt, V-Konstruktionsfuge 5 mm, -Mittellage aus Hartschaum 30 mm, Alu-Dampfsperre 0.1 mm, Füllungsplatte innen Multiplex 8 mm funiert. Haustürenrohlinhg mit Stahlrahmen Typ Öko- Passiv 92
Verglasung Typ	Markenisolierglas - Wärmeschutzglas k.wert 1.1 Glasstärke: 6 mm

S	Floatglas, 20 mm LZR, Ornamentglas nach Liste Gruppe 1
Standart	Andere Verglasungen gegen Mehrpreis
Verglasung Typ	Markenisolierglas - Wärmeschutzglas k.wert 1.1 Glasstärke: 6 mm
G	Floatglas, 14 mm LZR, Ornamentglas nach Liste Gruppe 1
Standart	Andere Verglasungen gegen Mehrpreis
Verglasung Typ	Markenisolierglas - Wärmeschutzglas k.wert 1.1 Glasstärke: 6 mm
P	Floatglas, 20 mm LZR, Ornamentglas nach Liste Gruppe 1
Standart	Andere Verglasungen gegen Mehrpreis
Sonstiges	Spezialverglasungen bitte extra anfragen.